

Wall Wash™ FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
Specially formulated for cleaning smoke damaged hard surfaces. Prepares walls for painting. Increases efficiency of any cleaning agent when added to it. This powerful pre-treatment agent contains special brightening and deodorizing agents.

Directions: As a wall cleaner: 1. Remove excess smoke and soot using a lamb's wool duster or HEPA filter vacuum. 2. After testing the contamination level and surface durability, add 4 oz. and up to 32 oz. (125 to 1000 mL) to each gallon (3.8 L) of water depending on the severity of the job. 3. Apply diluted Wall Wash with a wall cleaning machine, or spray on, and wipe down. 4. Rinsing with water is recommended if used at higher concentrations, or if used to clean high-touch surfaces.

As a booster: 1. Mix 8 ounces (250 ML) of Wall Wash per gallon (3.8 L) to any ordinary cleaning solution for use on walls, floor or other hard surfaces. 2. Rinsing with water is recommended if used at higher concentrations, or if used to clean high-touch surfaces.


CAUTION: Use product only in well-ventilated area. Remove all food and utensils. **CONTENTS:** Water (CAS 7732-18-5); Ethanol, 2-Butoxy- (CAS 111-76-2; EC 203-905-0); Sodium Metasilicate (CAS 6834-92-0; EC 229-912-9); NJ TSRN CS 1274, Phosphate Ester of Ethoxylated Alcohols (CAS 68130-47-2).

**Wall Wash™ À USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.
UR USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIVEMENT.**
Spécialement formulé pour nettoyer les dommages causés par la fumée sur les surfaces dures. Prépare les murs pour la peinture. Améliore l'efficacité de tout agent nettoyant lorsqu'il lui est ajouté. Il s'agit d'un puissant agent de prétraitement. Contient des agents éclaircissants et désodorisants spéciaux.

Instructions : En tant que nettoyant pour les murs : 1. Retirez l'excès de fumée et de suie en utilisant une époussette en laine d'agneau ou un aspirateur avec filtre HEPA. 2. Après avoir testé le niveau de contamination et la durabilité de la surface, ajoutez de 125 à 1 000 ml (de 4 à 32 oz liq.) pour chaque 3,8 l (1 gal) d'eau, selon la sévérité de la tâche. 3. Appliquez le Liquid Wall Wash dilué avec une machine de nettoyage pour mur, ou vaporisez-le et essuyez-le. 4. Il est recommandé de rincer à l'eau si la solution utilisée est plus concentrée, ou s'il s'agit de surfaces qui sont souvent manipulées. **En tant qu'agent améliorant l'efficacité :** 1. Mélangez 250 ml (8 oz liq.) de Liquid Wall Wash par 3,8 l (1 gal) à toute solution de nettoyage ordinaire à utiliser sur les murs, les planchers et toutes autres surfaces dures. 2. Il est recommandé de rincer à l'eau si la solution utilisée est plus concentrée, ou s'il s'agit de surfaces qui sont souvent manipulées.

MISE EN GARDE : Utilisez ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Retirez tous les aliments et les ustensiles.

CONTENU : Eau (CAS 7732-18-5), Éthanol, 2-Butoxy (CAS 111-76-2, EC 203-905-0); métasilicate de sodium (CAS 6834-92-0; EC 229-912-9); NJ TSRN CS 1274, ester phosphate d'alcools éthoxylés (CAS 68130-47-2).



Wall Wash™ SOLO PARA USO PROFESIONAL
Especialmente formulado para la limpieza de superficies duras dañadas por el humo. Prepara las paredes para la pintura. Cuando se agrega a cualquier agente de limpieza, aumenta la eficiencia del mismo. Es un poderoso agente de tratamiento previo. Contiene agentes especiales para otorgar brillo y desodorizar.

Instrucciones: Como limpiador de paredes: 1. Quitar el exceso de humo y polvo con un trapo de lana de cordero o con una aspiradora con filtro HEPA. 2. Luego de comprobar el nivel de contaminación y la durabilidad de la superficie, agregar 4 onzas y hasta 32 onzas (de 125 a 1000 ml) a cada galón (3.8 l) de agua, según la intensidad del trabajo. 3. Aplicar Liquid Wall Wash diluido con una máquina de limpieza de paredes o, rociarlo y limpiarlo. 4. Se recomienda enjuagar con agua si se utiliza en concentraciones más altas o, si se utiliza para limpiar superficies de alto nivel de contacto.

Como acelerador: 1. Mezclar 8 onzas (250 ml) de Liquid Wall

Wash por galón (3.8 l) con cualquier solución común de limpieza para paredes, pisos u otras superficies duras. 2. Se recomienda enjuagar con agua si se utiliza en concentraciones más altas o,

si se utiliza para limpiar superficies de alto nivel de contacto.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Retire todos los alimentos y utensilios de cocina.

CONTENIDO: Agua (CAS 7732-18-5); Etanol, 2-Butoxi (CAS 111-76-2; EC 203-905-0); Metasilicato de Sodio (CAS 6834-92-0; EC 229-912-9); NJ TSRN CS 1274, ester de fosfato de alcoholes etoxilados (CAS 68130-47-2).

Wall Wash I Danger • Causes severe skin burns and eye damage.
Prevention: Do not breathe dust or mists. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Response: Immediately call a POISON CENTER or doctor. **If In Eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. **If On Skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash contaminated clothing before reuse. **If Inhaled:** Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. **If Swallowed:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. **If conditions persist:** Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS. Restricted to professional users.
Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. **Contains:** Ethoxylated Alcohol Mixture, Sodium Metasilicate
Read SDS at www.ProRestoreProducts.com.



Wall Wash I Danger • Provoque de graves brûlures à la peau et d'importants dommages aux yeux.
Prévention : Ne pas respirer les poussières ou brouillards. Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION :** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique. Réservez aux utilisateurs professionnels.

Entreposage : Garder sous clé. **Élimination :** Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

Contient : Mélange d'alcool éthylique, Metasilicate de sodium.
Fiche Signalétique disponibles à www.ProRestoreProducts.com.

Net Contents (Contenu Net): 1 gal. (3.8 L)
Legend Brands US • 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 • 800-932-3030
Legend Brands Canada • 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 • 800-932-3030
Legend Brands Europe • 22 Plover Close Interchange Park, Newport Pagnell MK16 9PS, UK • +44 (0)1908 611211